

JEROS 8160

Industriële uitvoering

Smarter Thinking - Smarter Solutions



Automatische kapopening



Verplaatsbaar
kapbedieningskastje





Omkeerbare basiskorf zodat het materiaal zonder tillen in de machine kan geschoven worden



Plaatsbesparende kap : Automatisch rolgordijn met veiligheidsstop.

-  De stevige roestvrijstalen constructie en het unieke design, gecombineerd met meer dan 45 jaar ervaring, staan borg voor een zeer hoge bedrijfszekerheid.
-  Door naspoeling met spoelwater van 85°C wordt een maximale hygiëne bereikt.
-  Minimale bedrijfskosten dankzij de sensorgestuurde zeepdosering en de thermostaatgecontroleerde verwarmingselementen.
-  Regelbare wasdruk: de tweede waspomp kan uitgeschakeld worden bij het wassen van lichte materialen..
-  Standaard is de pottenwasmachine voorzien van instelbare wastemperatuur, afvoerpomp, automatische start, bediening via tiptoetsen en een zelfreinigingsprogramma.
-  Volgens HACCP-normen, CE-gekeurd.



Technische gegevens

8160

Afwatering diameter	Ø mm	40
Spanning	V+aarding/Hz	400 / PE / 50
Aansluitwaarde (standaard)	kW	18,5
Wateraansluiting	R"	1/2
Wastijd	min.	2 - 4 - 6
Afmetingen wastank	H x B x D	940x1340x1000
Inhoud wastank	liter	165
Spoeltijd	± sec.	30
Inhoud naspoeltank	± liter	31
Temperatuur naspoelwater	± °C	85
Waterverbruik per spoelbeurt	± liter	16



JEROS INHOUSE - 09.2009
Technische specificaties onder voorbehoud wijzigingen.



JEROS A/S

Nyborgvej 8
DK-5750 Ringe

Tel: 0045 63 62 39 13
Fax: 0045 62 62 33 01

jeros@jeros.com
www.jeros.com